



TECHNISCHE GEGEVENS Dubbelstaafmatten 6/5/6 galvanisch verzinkt en gecoat*

| | |
|----------------------|--|
| SPECIFICATIE: | Draaddikte horizontaal 2xø6mm. Draaddikte verticaal 1xø5mm. Maaswijdte H 50mm V 200mm. Lengte paneel 2508 mm. Hoogte paneel zie tabel. Dubbelstaafmatten H600 t/m 1400 worden standaard geleverd zonder doorstekende punten. Op aanvraag ook leverbaar met doorstekende punten bij afname per 30 stuks (pakket). |
| MATERIAAL: | Galvanisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 2081 ; EN12329. en elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN-EN 15773 in RAL. |
| LEVERING: | Volgens Privacon leveringsvoorwaarden. |

| | | BLANK / VERZINKT / GECOAT | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | H 600 mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| GECOAT (G) in kg | | 10,50 kg | 12,88 kg | 15,25 kg | 17,63 kg | 20,20 kg | 22,58 kg | 24,96 kg | 27,33 kg | 29,70 kg |

Standaard leverbaar in:

Gecoat in RAL

Verpakking

Pakketten van 30 stuks.

* Wijzigingen voorbehouden