



## TECHNISCHE GEGEVENS Dubbelstaafmatten 6/5/6\*

<b>SPECIFICATIE:</b>	Draaddikte horizontaal 2xø6mm. Draaddikte verticaal 1xø5mm. Maaswijdte H 50mm V 200mm. Lengte paneel 2510mm. Hoogte paneel zie tabel.
<b>MATERIAAL:</b>	B= Getrokken rondstaal 235 JRG blank/onbehandeld. V= Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. G= Elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN-EN-ISO 5254 in RAL 6009 en RAL 9005.
<b>LEVERING:</b>	Volgens Privacon leveringsvoorwaarden.

	BLANK / VERZINKT / GECOAT								
	H 600 mm	800	1000	1200	1430	1630	1830	2030	2430
<b>BLANK (B) in kg</b>	8,10 kg	10,50 kg	16,30 kg	15,20 kg	17,60 kg	19,90 kg	22,30 kg	24,60 kg	28,80 kg
<b>VERZINKT (V) in kg</b>	8,70 kg	11,20 kg	13,80 kg	16,30 kg	18,80 kg	21,30 kg	23,90 kg	26,30 kg	30,80 kg
<b>GECOAT (G) in kg</b>	9,00 kg	11,50 kg	14,20 kg	16,80 kg	19,30 kg	21,90 kg	24,60 kg	27,10 kg	31,70 kg

### Standaard leverbaar in 4 uitvoeringen:

B= Blank/onbehandeld.  
V= Thermisch verzinkt.  
G= Gecoat in RAL 6009 en RAL 9005.

### Verpakking

B= Pakketten van 60 stuks.  
V= Pakketten van 30 stuks.  
G= Pakketten van 30 stuks.

\* Wijzigingen voorbehouden