



per 11-12-2012

## Harmonicagaas\*

### TECHNISCHE GEGEVENS Harmonicagaas\*

DRAADDIKTE::	3,1 mm.
MAASWIJDTE:	50x50 mm.
LENGTE PER ROL:	25 mtr.
BEHANDELING:	Geplastificeerd, kleur groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
TREKVASTHEID KERNDRAAD:	min 700N/mm <sup>2</sup>
VERPAKKING:	12 rollen per pallet
<b>TOEBEHOREN:</b>	
SPANDRAAD:	2,80x3,75 mm; 500 mtr per rol.
BINDDRAAD:	1,40x2,00 mm; 1900 mtr per rol.
MOTTO PUNTDRAAD:	geplastificeerd in RAL kleur 6009, 9005 en RAL 7030; 250 mtr per rol.
VERZINKT RICCIO PUNTDRAAD:	1,7 mm dik; 250 mtr per rol.



Rechte punt draadkop



Schuine punt draadkop

HARMONICAGAAS					
	Beschikbare hoogtes (in mm)				
Gaashoogte:	1000	1250	1500	1800	2000
Totale hoogte incl. 2 punt draden	1260	1510	1760	2060	2260 (geldt voor rechte en schuine punt dr. kop)
Totale hoogte incl. 3 punt draden	1410	1660	1910	2210	2410

induline

